

ES prohlášení o shodě



Výrobce:

PVC OKNA s.r.o.
Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Výrobna: Trojanovice 60, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 26844168

prohlašuje tímto, že

Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL,
systém Kömmerling Euro Futur včetně variant Classic/Elegance

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelné izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Plastové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA **EN 14351-1+A1:2010** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0064 – 09/Z ze dne 23.02.2009 a v Rozhodnutí č. 1/1390 – CPD – 0064 – 09/Z ze dne 11.05.2009

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

V Nové Vsi dne: **1.12.2010**


Pavel Hložek
jednatel

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Plastové vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, dovnitř a ven otevíravé

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 1	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 5A	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Odolnost proti nárazu	npd	-
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	-
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě	Technická specifikace
Možnost úniku	npd	-
Akustické vlastnosti	npd	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Součinitel prostupu tepla	U _g =0,7*	1,2 W/m ² K
	U _p =1,09**	1,3 W/m ² K
	U _g =1,1***	1,4 W/m ² K
Radiální vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	U _g =0,7*	0,47
	U _p =1,09**	npd
	U _g =1,1***	0,61
Radiální vlastnosti – světelný činitel prostupu τ _v	U _g =0,7*	0,69
	U _p =1,09**	npd
	U _g =1,1***	0,78
Průvzdušnost	Třída 2	1390 – CPD – 0064 – 09/Z

Plastové vnější dveře dvoukřídlové otočné, plné, prosklené, dovnitř a ven otevíravé

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 1	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 5A	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Odolnost proti nárazu	npd	-
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	-
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě	Technická specifikace
Možnost úniku	npd	-
Akustické vlastnosti	npd	1390 – CPD – 0064 – 09/Z
Součinitel prostupu tepla	U _g =0,7*	1,2 W/m ² K
	U _p =1,09**	1,3 W/m ² K
	U _g =1,1***	1,4 W/m ² K
Radiální vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	U _g =0,7*	0,47
	U _p =1,09**	npd
	U _g =1,1***	0,61
Radiální vlastnosti – světelný činitel prostupu τ _v	U _g =0,7*	0,69
	U _p =1,09**	npd
	U _g =1,1***	0,78
Průvzdušnost	Třída 2	1390 – CPD – 0064 – 09/Z

* Hodnota platí pro zasklení izolačním trojsklem 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K s distančními rámečky Chromatech Plus /nerez, ψ = 0,048/ nebo TGI /plast, ψ = 0,041/.

** Hodnota platí pro zasklení sendvičovou izolační deskou s U_p=1,09 W/(m².K)

***Hodnota platí pro zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, U_g=1,1W/m²K s Al distančním rámečkem /ψ=0,061/ nebo pro jeho kombinaci se sendvičovou izolační deskou s U_p=1,09 W/(m².K)